

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж тип LOMO

- Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж

Хладилен агент

- R410a

Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- SCOP = 6.3
- Интелигентна система за обезкрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление (за размери 18 и 24)
- Двойнороторен компресор (за размер 24)
- Охлаждане: -15°C~+48°C
- Отопление: -15°C~+24°C за модели 09 и 12 и -20°C~+24°C за модели 18 и 24
- Cold plasma generator (йонизатор) (за размери 18 и 24)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
- Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана (за модели 18 и 24)

Спецификации

Модел			GWH09QB-K3DNC2C	GWH12QB-K3DNC2D	GWH18QD-K3DNC2G (LCLH)	GWH24QE-K3DNC2G (LCLH)		
Режим			Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление		
Мощност	Охлаждане	kW	2,5 (0,6 - 2,8)	3,2 (0,6 - 3,6)	5,13 (1,26 - 6,60)	6,7 (2,0 - 8,2)		
	Отопление	kW	2,8 (0,6 - 3,2)	3,4 (0,6 - 3,8)	5,275 (1,12 - 6,80)	7,25 (2,0 - 8,5)		
	Pdesign	kW	2,5	3,1	4,1	6,1		
SEER/SCOP		W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0		
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+		
Захранване			Ph/V/Hz					
Консумирана мощност			1Ph / 220-240V / 50Hz					
Консумирана мощност	Охлаждане	W	780 (120 - 1300)	997 (120 - 1400)	1580 (380 - 2450)	1875 (400 - 3700)		
	Отопление	W	775 (120 - 1400)	942 (120 - 1500)	1410 (350 - 2600)	1945 (450 - 3800)		
Ток	Охлаждане	A	3,6	4,5	7,0	8,32		
	Отопление	A	3,5	4,4	6,3	8,63		
Въздушен дебит			m ³ /h	480/370/320/210	560/480/410/290	800/720/610/520	1150/1050/950/850	
Вътрешно тяло								
Ниво на звуково налягане			dB(A)	40/36/34/29	42/37/34/28	46/42/39/36	48/45/42/39	
Размери			W x H x D	mm	790 x 275 x 200	790 x 275 x 200	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
Нетно / брутно тегло			kg	9 / 11	9 / 11	13,5 / 16,5	17 / 20,5	
Външно тяло								
Ниво на звуково налягане			dB(A)	51	52	56	60	
Тръбни връзки			Течност	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,70	Ø15,90
			Газ	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Размери			W x H x D	mm	776 x 540 x 320	842 x 596 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
Нетно / брутно тегло			kg	26,5 / 29	29 / 32	45 / 49,5	53 / 57,5	

Отстояния

